



ARTICOLO	QTÀ.	NUMERO COMPONENTE	DESCRIZIONE
1	1	6159W-P	BASE SALDATA, 290F
2	1	6161-P	BRACCIO MOTORIZZATO, RIMOVIBILE, 290F
3	1	6119-P	ALLOGGIAMENTO ASSEMBLATO, POMPA, PG
4	4	1169-P	DADO AUTOBLOCCANTE, ESAGONALE INVERSO 3/8-16
5	4	82-P	HHCS, 3/8-16 X 2-1/4 GR2
6	1	6025-P	SALDATURA DEL BRACCIO DI POTENZA, SINISTRO, XBP
7	2	2500-P	SALDATURA DEL TIRANTE, A-BP
8	1	6024-P	SALDATURA DEL BRACCIO DI POTENZA, A-BP
9	2	29-P	DISTANZIALE, INGRANAGGIO CILINDRICO .15 AL WSL
10	2	5522K-P	CILINDRO, 2 X 10 DOPPIO EFFETTO, KFP
11	2	5061-P	COLLARE, DIAMETRO INTERNO 1-1/4"
12	4	16-P	COLLARE, DIAMETRO INTERNO 1"
13	2	64-P	PERNO A RULLI, 3/16 X 1-1/4
14	2	5585-P	PERNO, SCANALATURA, 3/4 X 2,61 C
15	2	2506-P	SALDATURA A PERNO, CILINDRO, 285A-BP



morsedrum.com

Modello 290F

SOLLEVATORE DI FUSTI PER MONTAGGIO SU FORCHE

Numero di serie 417374 ad attuale

16	2	15-P	COLLARE, 3/4" ID
17	1	M3530ASM-P	GRUPPO CENTRALE IDRAULICO ASSEMBLATO, 290F
18	1	388-P	BATTERIA, 12V DC
19	1	6186R-P	PROTEZIONE LEVERAGGI, DESTRA
20	1	6186L-P	PROTEZIONE LEVERAGGI, SINISTRA
21	1	2162-P	CATENA, TIPO PROOF COIL DA 1/4", 1,22 m
22	1	5713-P	MOSCHETTONE, APERTURA 7/16, 286-1
23	1	4079-P	HHCS, M8 X 60 MM CL8.8, 8MM
24	1	4081-P	DADO, M8 ESNA, 8MM
25	1	5683-P	PRESA FUSTO ASSEMBLATA, 290F
26	2	5330-P	ANELLO ELASTICO, ESTERNO, HEAVY DUTY, .078, 3/4"
27	4	6086-P	BULLONE, 5/16-18 X 5/8 WHIZ-LOCK
28	1	3221-P	RACCORDO IDRAULICO, PUSH LOK 1/8 X 3/8
29	1	6220-P	SUPPORTO, WIRELESS, 290F
30	4	193-P	VITE, TEK, 12-14 X 3/4 3 PT
31	1	6112-P	PULSANTIERA ASSEMBLATA CON CAVO, 10' (4,5 m), 290F
32	2	3838-P	HHCS, 1/4-20 X 2 GR2
33	2	1518-P	DADO, 1/4-20 NYLON LOCK
34	2	6039-P	RACCORDO IDRAULICO, ORIENTABILE, SAE / FLARE